CARTER INOX MULTI-CARTOUCHES
POUR CARTOUCHES DE FORMAT STANDARD

- **Accepte 3, 5 ou 8 cartouches de format standard DOE, code 3S ou code 7S en 20", 30" et 40"**
- **Construction en inox 316L**
- **Disponible en version verticale, avec pieds**
- **Fermeture à clamp par le milieu du carter pour un changement de cartouche facilité**
- **Numéro de série gravé pour une traçabilité complète**
- **Compatible PED et ATEX**

► CONDITIONS D'UTILISATION

- **Température d'utilisation :** -20°C + 90°C
- **Pression maximale :** 10 bar (-20°C +40°C)

► MATERIAUX DE CONSTRUCTION

- **Corps :** Inox 316L
- **Fermeture :** Clamp Inox 304
- **Joint :** EPDM, Silicone
- **Finition :** Décapée

► CONNEXIONS

- **Tailles disponibles :** BSPM (2'', 2.5'', 3'') Bride (DN50, 65, 80)
- **Event :** ½" BSPF
- **Purge :** ½" BSPF

► CERTIFICATIONS

- **PED :** conforme à la norme 2014/68/EU Liquides : Groupe 2
- **ATEX :** conforme à la norme 2014/34/EU, classification II 2 GD IIC
- **Marquage :** CE

Efiltec solutions SAS – 21 rue Georges Méliès - ZAC des Bois Rochefort - 95240 Cormeilles-en-Parisis
Tel +33 (0)1 30 25 96 40 – Fax +33 (0)1 30 25 96 41 – info@efiltec.fr
www.efiltec.fr